

APRILIA SXR 50 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Agregat	Jednocilindrični, četverotaktni i-get
Zapremnina agregata	50 cm ³
Provrt x hod	39 mm / 41.35 mm
Najveća snaga	2.4 kW pri 7000 o/min
Najveći okretni moment	3.3 Nm pri 6250 r o/min
Razvod	Jedna bregasta osovina u glavi (SOHC) - 3 ventila
Hlađenje	Zrakom
Napajanje	Elektronsko ubrizgavanje
Podmazivanje	Mokri karter
Pokretanje	Električno
Prijenos	Automatski variomat (CVT)
Spojka	Automatska centrifugalna suha spojka
Okvir	Jednostruki, od visoko otpornih čeličnih cijevi
Prednji ovjes	Teleskopska hidraulična vilica, 76 mm hod
Stražnji ovjes	Jedan amortizer dvostrukog djelovanja, podesiv u 5 položaja
Prednja kočnica	Ø 220mm kočni disk s 2 plivajuća kočna kliješta Ø 25.4 mm
Stražnja kočnica	140 mm bubanj
Prednja guma	Bez zračnice 120/70 - 12"
Stražnja guma	Bez zračnice 120/70 - 12"
Dužina	1,960 mm
Širina	803 mm
Visina sjedala	775 mm
Međuosovinski razmak	1360 mm
Spremnik goriva	7 litara
Homologacija	Euro 5