



## RS 457 - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

<b>AGREGAT</b>	2 usporredna naprijed okrenuta cilindra, 4 ventila po cilindru, tekućinom hlađen s Ride-By-Wire
<b>ZAPREMNINA</b>	457 cm <sup>3</sup>
<b>PROVRT I HOD</b>	69 x 61,1 mm
<b>NAJVEĆA SNAGA</b>	47,6 KS (35 kW) pri 9.400 o/min
<b>NAJVEĆI OKR. MOMENT</b>	43,5 Nm pri 6.700 o/min
<b>SPOJKA</b>	Višelamelna mokra spojka sa sustavom protiv proklizavanja
<b>MJENJAČ</b>	6 brzina
<b>OKVIR</b>	Dvogredni aluminijski okvir
<b>PREDNJI OVJES</b>	41mm preokrenuta prednja vilica podesive pred napregnutosti i 120mm hoda
<b>STRAŽNJI OVJES</b>	Jedan amortizer podesive pred napregnutosti i 130 mm hoda kotača
<b>PREDNJA KOČNICA</b>	320 mm plutajući disk. ByBre radijalna kliješta s 4 klipa
<b>STRAŽNJA KOČNICA</b>	220 mm disk. ByBre kliješta s jednim klipom
<b>PREDNJI KOTAČ</b>	17" x 3" od aluminijske legure
<b>STRAŽNJI KOTAČ</b>	17" x 4.5" od aluminijske legure
<b>VISINA SJEDALA</b>	800 mm
<b>SPREMNIK GORIVA</b>	13 litara
<b>TEŽINA S TEKUĆINAMA*</b>	175 Kg
<b>STANDARD FEATURES</b>	LED prednja svjetla. Mape rada agregata (AEM), dvokanalni ABS 2 mape rada, kontrola proklizavanja (ATC), 3 načina rada agregata. 5" TFT instrument ploča. Metalno opletena kočna crijeva. Tipke na upravljaču s pozadinskim osvjetljenjem.

\*\* (prema VO (EU) 168/2013 sa svim tekućinama, standardnom opremom i goriva najmanje 90% zapremnine spremnika)