



### V85 Strada - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

<b>Agregat</b>	Poprečni 90° V-Twin, dva ventila po cilindru s varijabilnim razvodom (titanski usisni ventili), zrakom hlađen, Ride by Wire
<b>Zapremnina</b>	853 cm <sup>3</sup>
<b>Provrt i hod</b>	84 x 77 mm
<b>Najveća snaga</b>	80 Hp pri 7.750 o/min
<b>Najveći okretni moment</b>	83 Nm pri 5.100 o/min
<b>Mjenjač</b>	6 brzina
<b>Prednji ovjes</b>	Preokrenuta prednja vilica Ø 41 mm, podesivog povrata i pred napregnutosti opruge. Hod kotača 170 mm.
<b>Stražnji ovjes</b>	Lateralno postavljen amortizer podesive pred napregnutosti i povrata. Hod kotača 170 mm.
<b>Prednja kočnica</b>	Dvostruki plivajući disk Ø 320 mm, Brembo monobloc radijalna kliješta s 4 klipa
<b>Stražnja kočnica</b>	Disk Ø 260 m, kliješta s dva klipa
<b>Prednji kotač</b>	Lijevani aluminijski, 19" x 2.5"
<b>Stražnji kotač</b>	Lijevani aluminijski, 17" x 4.25"
<b>Visina sjedala</b>	830 mm
<b>Suha težina</b>	205 Kg
<b>Težina s tekućinama*</b>	226 Kg
<b>Spremnik goriva</b>	23l
<b>Potrošnja</b>	4,9 L/100 Km
<b>C0<sub>2</sub> emisije</b>	119 g/Km
<b>Homologacija</b>	Euro 5+
<b>Značajke</b>	Full LED prednje svjetlo s dnevnim svjetлом, LED pokazivači smjera, ABS i kontrola proklizavanja, tempomat, 3 načina vožnje, TFT instrument ploča u boji, USB utičnica, ručno podesivi vjetrobran, niski blatobran

\*Sukladno smjernicama VO (EU) 168/2013 sa svim tekućinama, serijskom opremom te spremnikom goriva s najmanje 90% iskoristivog kapaciteta spremnika.